



	classe di isolamento	montaggio diretto	grado di protezione	tensione volt	attacco	peso unitario kg.
<b>9260 S2</b>			IP20	220-240	G9	1,620
<b>9263 S2</b>			IP20	220-240	G9	1,600
	diámetro Ø 28	altezza diffusore 19	lunghezza cavo 29÷219			
<b>9265 S1</b>			IP20	220-240	G9	5,900
<b>9268 S1</b>			IP20	220-240	G9	6,000
	diámetro Ø 53	altezza diffusore 35	lunghezza cavo 45÷235			
<b>9280 S0</b>			IP20	220-240	G9	14,500
	diámetro Ø 80	altezza diffusore 51,5	lunghezza min÷max 60÷250			
<b>9270 CW2</b>			IP20	220-240	G9	1,620
	diámetro Ø 28	altezza diffusore 22				
<b>9275 C1</b>			IP20	220-240	G9	5,900
	diámetro Ø 53	altezza diffusore 39				

**9260 / 9265 / 9270 / 9275 / 9280**

**Trasparenti**

B4/cristallo	
LV/lavanda	
MN/menta	

**Coprenti**

03/bianco	
-----------	--

**9263 / 9268**

**Metallizzati**

GG/oro	
BR/bronzo	
RR/rame	
XR/oro-bronzo-rame	



<b>JJ08</b>	pack da 3 lampadine G9x4,5W Led Non acquistabile separatamente da 9260 S2 - 9270 CW2 - 9263 S2
<b>JJ09</b>	pack da 6 lampadine G9x4,5W Led Non acquistabile separatamente da 9265 S1 - 9268 S1 - 9275 C1
<b>JJ10</b>	pack da 9 lampadine G9x4,5W Led Non acquistabile separatamente da 9280 S0

**Sorgenti alternative:**

G9 max 28W Halo  
G9 max 4,5W Led

imballo	quantità	peso kg.	volume m <sup>3</sup>	dimensione
<b>9260</b>	1	2,360	0,024	25X39X25
<b>9263</b>	1	2,400	0,024	25X39X25
<b>9265</b>	1	7,140	0,059	30X60X33
<b>9268</b>	1	7,600	0,059	30X60X33
<b>9270</b>	1	2,460	0,024	25X39X25
<b>9275</b>	1	7,070	0,059	30X60X33
<b>9280</b>	1	17,600	0,157	100X58X27

**Materiale**

Tecnopolimero termoplastico trasparente, colorato in massa o metallizzato